SEKCJA E1	POZIOM +4
MIESZKANIE 1/4 – 70,21m2	3 – POKOJOWE
MIESZKANIE 2/4 – 55,37m2	3 – POKOJOWE
MIESZKANIE 3/4 – 111,35m2	4 – POKOJOWE

powierzchnia mieszkaniowa 236,93m2

SEKCJA E2	POZIOM +4
MIESZKANIE 4/4 – 70,50m2	3 – POKOJOWE
MIESZKANIE 5/4 – 55,38m2	3 – POKOJOWE
MIESZKANIE 6/4 – 101,37m2	4 – POKOJOWE

powierzchnia mieszkaniowa 227,25m2

KOMUNIKACJA – 109,76m2

ZADANIE INWESTYCYJNE E
poziom +4

OZNACZENIE	OPIS	POWIERZCHNIA	POSADZKA
M.4.06.8	Taras	39,63	gres
M.4.06.7	Sypialnia	15,82	panele podłogowe
M.4.06.6	Sypialnia	16,22	panele podłogowe
M.4.06.5	Sypialnia	11,94	panele podłogowe
M.4.06.4	Salon+aneks kuch.	38,82	panele podł./terakota
M.4.06.3	WC	1,63	terakota
M.4.06.2	Łazienka	4,12	terakota
M.4.06.1	Hol	12,86	terakota
M.4.05.6	Taras	13,27	gres
M.4.05.5	Sypialnia	11,92	panele podłogowe
M.4.05.4	Sypialnia	10,39	panele podłogowe
M.4.05.3	Salon+aneks kuch.	20,74	panele podł./terakota
M.4.05.2	Łazienka	2,97	terakota
M.4.05.1	Hol	8,36	terakota
M.4.04.7	Taras	16,90	gres
M.4.04.6	Sypialnia	14,67	panele podłogowe
M.4.04.5	Sypialnia	14,67	panele podłogowe
M.4.04.4	Salon+aneks kuch.	25,39	panele podł./terakota
M.4.04.2	Łazienka	4,54	terakota
M.4.04.1	Hol	11,23	terakota
M.4.03.9	Taras	39,53	gres
M.4.03.8	Kuchnia	11,96	terakota
M.4.03.7	Sypialnia	16,73	panele podłogowe
M.4.03.6	Sypialnia	15,08	panele podłogowe
M.4.03.5	Sypialnia	11,37	panele podłogowe
M.4.03.4	Salon	36,93	panele podłogowe
M.4.03.3	WC	2,20	terakota
M.4.03.2	Łazienka	5,75	terakota
M.4.03.1	Hol	11,37	terakota
M.4.02.6	Taras	13,38	gres
M.4.02.5	Sypialnia	10,39	panele podłogowe
M.4.02.4	Sypialnia	11,72	panele podłogowe
M.4.02.3	Salon+aneks kuch.	20,74	panele podł./terakota
M.4.02.2	Łazienka	2,97	terakota
M.4.02.1	Hol	8,55	terakota
M.4.01.7	Taras	16,89	gres
M.4.01.6	Sypialnia	14,21	panele podłogowe
M.4.01.5	Sypialnia	15,43	panele podłogowe
M.4.01.4	Salon+aneks kuch.	25,13	panele podł./terakota
M.4.01.3	WC	1,82	terakota
M.4.01.2	Łazienka	4,46	terakota
M.4.01.1	Hol	9,16	terakota
K3	Klatka schodowa	CC.C1	gres
K4	Klatka schodowa	CC.C1	gres
K3	Klatka schodowa	CC.C1	gres
K2	Klatka schodowa	CC.C1	gres
K.4.5	Komunikacja	S.E3	gres
K.4.4	Komunikacja	S.E3	gres
K.4.3	Komunikacja	S.E3	gres
K.4.2	Komunikacja	S.E3	gres

W1 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ:
- 2 x FARBA SILIKONOWA, CAPAROL Carbosil Fassadenfarbe Compact
- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY(= tonowanie wg elewacji)
- STYROPIAN EPS 100 gr. 18cm
- POROTHERM AKU LUB ŚCIANA ZELBETOWA wg proj. konstr. gr.25 cm
- TYNK GIPSOWY gr. 1 cm

*ewentyl. klatki schodowej, powłoka malarska-farba emulsyjna kolor jasny, ciepły

W1.1 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ:
- DEŚKI ELEWACYJNE gr.15 mm. ŚCIANA IMPREGNOWANA: Z ZGINANYMZ IMPREGNAT ZA BONDEX (KOLOR TDX), WEWNĄTRZ IMPREGNAT
- RUSZT STALOWY PROFIL C 25 (DO SYSTEMU G-K) W ROZSTAWIE CO 70 CM
- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
- STYROPIAN EPS 100 gr. 18cm
- POROTHERM AKU gr.25 cm
- TYNK GIPSOWY gr. 1 cm

W1.2 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (osłb window):
- 2 x FARBA SILIKONOWA, CAPAROL Carbosil Fassadenfarbe Compact
- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
- STYROPIAN EPS 100 gr. 12cm
- ŚCIANA ZELBETOWA wg proj. konstr.
- TYNK GIPSOWY gr. 1 cm
- 2 x FARBA EMULSYJNA, kolor biały

W2 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, COKÓŁ (wys. 30cm ponad gruntem):
- TYNK MOZAIKOWY GRAMAPLAST (nr. ref. firma IREBER; kolor ciemnoszary)
- STYROPIAN XPS 300 gr. 8cm
- HYDROIZOLACJA 1xPAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- IMPREGNAT BITUMICZNY
- ŚCIANA ZELBETOWA wg proj. konstr. gr.25 cm
- TYNK GIPSOWY gr. 1cm

W3 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY W CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
- FOLIA KUBEŁKOWA
- STYROPIAN XPS 300 gr.8 cm NA KLEJU ASFALTOWYM
- HYDROIZOLACJA 1xPAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- IMPREGNAT BITUMICZNY
- ŚCIANA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTR.
- MALOWANIE - FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

*ewentyl. klatki schodowej, powłoka malarska-farba emulsyjna kolor jasny, ciepły

W4 : ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY W CZĘŚCI NADZIEMNEJ:
- 2 x FARBA SILIKONOWA, CAPAROL Carbosil Fassadenfarbe Compact
- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY (= tonowanie wg elewacji)
- STYROPIAN EPS 100 gr. 12cm
- ŚCIANA ZELBETOWA wg proj. konstr.
- MALOWANIE - FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

W5 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (mieszkania):
- TYNK GIPSOWY
- POROTHERM 8 P+W gr. 8cm
- TYNK GIPSOWY

W5.1 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (łazienki w mieszkaniach):
- TYNK GIPSOWY
- POROTHERM 8 P+W gr. 8cm
- OKŁADZINA CERAMICZNA (w zakresie właściciela)

W6 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (komórki lokatorskie):
- MALOWANIE - FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY
- CEGŁA SILIKATOWA gr. 7cm
- MALOWANIE FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

*klatki schodowe - powłoka malarska farba emulsyjna, kolor jasny, ciepły
(w obrębie klatki schodowej zbudowane obyrtkowe(tynkiem gipsowym)

W7 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (garaż/komórki):
- MALOWANIE FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- CEGŁA SILIKATOWA gr. 12cm KL15
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- MALOWANIE FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

*klatki schodowe - powłoka malarska farba emulsyjna, kolor jasny, ciepły
(w obrębie klatki schodowej zbudowane obyrtkowe(tynkiem gipsowym)

W7.1 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (pom. śmietnika):
- GRES 1Ttile pomieszczenia na pełnej wysokości
- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
- STYROPIAN EPS 100 gr.5 cm
- POROTHERM 11,5 P+W gr. 11,5cm
- WEŁNA MINERALNA gr.5 cm
- TYNK GIPSOWY
- COKÓŁ: GRES do wys. 1,2m

W8 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (pomiędzy pierniczą(garażem a mieszkaniem) :
- TYNK GIPSOWY gr. 1 cm
- POROTHERM AKU LUB ŚCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm
- WEŁNA MINERALNA gr 12 cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- MALOWANIA - FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

W9 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (pomiędzy pierniczą (garażem a klatką schodową):
- KLATKI SCHODOWE - POWŁOKA MALARSKA FARBA EMULSYJNA, KOLOR JASNY, CIEPŁY
- TYNK GIPSOWY gr 1 cm
- ŚCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm
- PLYTY LAMELOWE ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ "FASROCK G" gr.5 cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
- MALOWANIE - FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

W10 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (garaże):
- POWŁOKA MALARSKA FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY
- ŚCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm
- POWŁOKA MALARSKA FARBA SILIKONOWA, KOLOR JAŚNOSZARY

*ewentyl. klatki schodowej tynk gipsowy i powłoka malarska- farba emulsyjna kolor jasny, ciepły

W10.1 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (pomiędzy klatką schodową a lacienką):
- KLATKI SCHODOWE - POWŁOKA MALARSKA FARBA EMULSYJNA, KOLOR JASNY, CIEPŁY
- PLYTA GK gr. 1-2 cm
- WEŁNA MINERALNA gr. 3 cm
- ŚCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm
- OKŁADZINA CERAMICZNA (w zakresie właściciela)

W10.2 : ŚCIANA WEWNĘTRZNA (mieszkania):
- TYNK GIPSOWY
- POROTHERM AKU LUB ŚCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm
- TYNK GIPSOWY

*ewentyl. klatki schodowej powłoka malarska -farba emulsyjna, kolor jasny, ciepły
*ściana w łazience w mieszkaniu bez tynku

WNĘTRZE SZYBÓW WINDOWYCH:
tynk + farba emulsyjna kolor biały

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE W KLASIE OGNIOWEJ NALEŻY TYNKOWAĆ OBJĘTROWNE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ.

2. NADPROŻE W DRZWACH OZNALOWYCH WEWNĄTRZ/OKLALOWYCH NA WYSOKOŚCI 207cm OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI:
NADPROŻA ŻELBETOWE WYLEWANE NA MOKRO (wg proj. konstr.) LUB PREFABRYKOWANE L19.

2. OZNACZENIA STOLARKI:
- typ stolarki:
  - S drzwi stalowe
  - A drzwi aluminiowe przeszklone
  - D drzwi płycinowe
  - K drzwi do komórki lokatorskie
  - Z drzwi zewnętrzne
  - B bramy
  - e drzwi antywłamaniowe
- klasa odporności ogniowej: EI30/EI60
- wymiary w świetle przejścia w decymetrach (nie mnieji: szerokość/wysokość
- kierunek otwierania: L(lewe), P (prawe)
- dodatkowe wyposażenie:
  - V samozamykacz
  - p podciągnie wentylacyjne
  - U drzwi wewnętrzne ocieplone

3. OZNACZENIA:
- KD kanalizacja deszczowa
- KS kanalizacja sanitarna
- KST kanalizacja sanitarna hali garażowej
- HV instalacja wentylacji
- CO instalacja centralnego ogrzewania
- HP instalacja hydrantowa
- EL instalacja elektryczna

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP33 z miejscem na gaśnicę

PALOWANIE ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCYJNYM

NR	DATA	TREŚĆ ZEMIANY	WYDAŁA PROJ.
3	2020.03.04	Projekt wykonawczy do ofertowania	
2	2019.12.06	Wydanie do celów przetargowych	
1	2019.11.18	Wydanie do celów przetargowych	
	2019.08.27	Rewizja do celów ofertowania	

INWESTOR:
LOCUSS GROUP
Locuss Group
LD RIVIERA SP. Z O.O.SP.K.
al. Zwycięstwa 241/14
81-521 Gdynia
tel. 58 670 46 48

PROJEKTANT:
doMar
Biuro Projektów "DOMAR"
mgr inż. arch. Danuta Domarocka
mgr inż. arch. Ryszard Domarocki
Herkuleso 44
80-299 Gdańsk, Polska
Tel. +48-58-5552370-79
email: domar@post.pl

NAZWA PROJEKTU:
"KAMERALNA MORENA"
PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ W GDAŃSKU (dz. nr 368, 364, 366, 367)

ETAP: BUDYNEK "E"

BRANŻA: ARCHITEKTURA | FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

NR PROJEKTU: 100310W | SKALA: 1:100 | KOD RYSUNKU: 310arE+41001 | REW. 3

NAZWA RYS./DRAWING NAME:
SEKCJA E
RZUT POZIOMU +4

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Ryszard Domarocki upr. proj. 3162/G4/87
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Justyna Giren, mgr inż. arch. Katarzyna Buczyńska
DATA: 30.08.2019

1100 x 749